



Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

- OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR MERKMALE - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE**
- ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
 - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
 - SCHUTZKLASSE IP34
 - ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
 - BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

SDX OD

G-Snack Design Ten (X) Outdoor

| | SDX OD |
|---|----------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1875 x 1165 x 1010 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 400 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 10 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN | max. 70 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +32°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 650 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230 V / 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | ST (+16°C bis +38°C) |

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



SC8 OD

Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

MERKMALE - GESCHÜTZTE

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

G-Snack Design Eight (VIII) Outdoor

| | SC8 OD |
|---|----------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1875 x 1015 x 1010 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 350 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 8 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN | max. 56 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +10°C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +32°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 600 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230 V / 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | ST (+16°C bis +38°C) |

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



SC6 OD

G-Snack Design Six (VI) Outdoor

| | SC6 OD |
|---|----------------------|
| ABMESSUNGEN H x B x T (mm) | 1875 x 870 x 1010 |
| NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) | 325 kg |
| AUSWAHLEN PRO ETAGE | 6 |
| ANZAHL ETAGEN | Standard 6 / max. 7 |
| AUSWAHLEN | max. 42 |
| STEUERUNG | Executive / MDB |
| TEMPERATURKONTROLLE | Elektronisch |
| INNENTEMPERATUR | +2°C bis +18°C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | -15°C bis +32°C |
| MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME | 600 W |
| ELEKTROANSCHLUSS | 230 V / 50 Hz |
| KLIMA KLASSE | ST (+16°C bis +38°C) |

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

MERKMALE - GESCHÜTZTE

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL