



Naschen vereinfacht

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.

SML

G-Snack Standard Twelve (XII) Master

SML

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6 + 6)
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 96
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz)
ENERGIEVERBRAUCH	227 wh/h **

* Mit Stellfüßen

** 25°C RT - 65% H



Naschen vereinfacht

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.

SMX

G-Snack Standard Ten (X) Master

	SMX
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	244 wh/h

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Naschen vereinfacht

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.

SM8

G-Snack Standard Eight (VIII) Master

	SM8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEVERBRAUCH	203 wh/h

* Mit Stellfüßen

*** Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Naschen vereinfacht

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.

SM6

G-Snack Standard Six (VI) Master

	SM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH	200 wh/h

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL
PRODUKTLIFT
DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
DOPPELSPIRALMOTOR
DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
7. ETAGE
WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
SCHLOß ABDECKUNG
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR