



Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO
KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN -
Menügesteuerte Bedienerführung über
Auswahl-tasten - Elektronische Steuerung
und Datenerfassung - Energiemanagement
über Echtzeituhr - Einzelansteuerung pro
Schacht - 24V-Gleichstrom-Motoren -
Universelle Ersatzteile für alle Modelle

SVE 480-7 DD

NarrowStack Basic 480-7 DD

	SVE 480-7 DD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 750 x 940
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	7 / 7
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	505
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat
KÄLTELEISTUNG	520 W / 10 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	580 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
2-ZEILIGES LCD DISPLAY
VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
SICHERHEITS-MÜNZ-EINWURFSCHIEBER
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
WETTERSCHUTZ NACH IP34
SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm
VERLADERAMPE



Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO
KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN -
Menügesteuerte Bedienerführung über
Auswahlkosten - Elektronische Steuerung
und Datenerfassung - Energiemanagement
über Echtzeituhr - Einzelansteuerung pro
Schacht - 24V-Gleichstrom-Motoren -
Universelle Ersatzteile für alle Modelle

SVE 550-8 DD

NarrowStack Basic 550-8 DD

	SVE 550-8 DD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 850 x 940
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	335 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	8 / 8
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	505
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Thermostat
KÄLTELEISTUNG	520 W / 10 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	580 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

OPTIONAL
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
2-ZEILIGES LCD DISPLAY
VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
WETTERSCHUTZ NACH IP34
SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm
VERLADERAMPE



Mehr Auswahlen - höhere Kapazität

DIE VENDO
KALTGETRÄNKE-AUTOMATEN -
Menügesteuerte Bedienerführung über
Auswahltafeln - Elektronische Steuerung
und Datenerfassung - Energiemanagement
über Echtzeituhr - Einzelansteuerung pro
Schacht - 24V-Gleichstrom-Motoren -
Universelle Ersatzteile für alle Modelle

SVE 680-10 DD

NarrowStack 680-10 DD

	SVE 680-10 DD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830 x 1010 x 940
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	390 kg
AUSWAHLEN / SCHÄCHTE	10 / 10
MAX. PRODUKTLÄNGE (mm)	505
MAX. PRODUKT-DURCHMESSER (mm)	72
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
KÄLTELEISTUNG	997 W / 14 ccm
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
2-ZEILIGES LCD DISPLAY
VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
WETTERSCHUTZ NACH IP34
SCHACHT KPLT. FÜR PRODUKTE DURCHMESSER 74 mm